

SCHEDA BOBINE UNIVERSAL_4.0_IT.DOC

ARTICOLO
CODICE NUMERICO DI LIBRERIA
REGOLAZIONE VERTICALE VENTOSE
REGOLAZIONE ORIZZONTALE VENTOSE

MATRICOLA
MACCHINA

TIPO CONFEZIONE = 1
0=ROTOLO 1=BOBINA
2=ROTOLO CON FLANGIE
3=CONFEZIONE PIATTA

Metri da avvolgere
in velocità 1

INCREMENTO TENSIONE
SOLO NASTRI RIGIDI

VELOCITA' 1 (%)

ACCELERAZIONE 1

Tensione di avvolgimento (%)
SOLO PER NASTRI RIGIDI

VELOCITA' DI LAVORO (%)

ACCELERAZIONE

METRAGGIO BOBINA FINITA

TIPO DI AGGANCIO NASTRO

FORZA
 VELOCITA'
 RAMPE
0000.00 METRI

INIZIO ROTOLO=
0=ETICHETTA
1=PUNTO
DIAMETRO NUCLEO=

DIAMETRO TUBO (mm)

FINE ROTOLO=
0=ETICHETTA 2=PUNTO
1=CELLOPHANE
DIAMETRO FLANGIA=

TIPO DI CHIUSURA BOBINA

DIAMETRO FLANGIA (mm)

OPZIONI
FRENO NASTRO=
DOPO TAGLIO= °
SVOLGITORE= ANSA=

0=svolgitore disattivo
1=svolgitore abilitato

ANTICIPO FRENATURA
(tensione su ultimo giro)

Angolo di rotazione
rotolo dopo il taglio

0=nastro rigido
1=nastro elastico/leggero

ALTRE IMPOSTAZIONI
Distanza GUIDA=

Distanza GUIDA NASTRO
DALLA BOBINA IN CRESCITA

MARGINE INTERNO

CORREZIONE TESTE

MARGINE ESTERNO

POSIZIONE ETICHETTA

LARGHEZZA DEL NASTRO

SOLO SE ABILITATO
(FINE ROTOLO=1)

MARGINI
POS. ETICHETTA
ACC= PASSO
LETTURA QUOTA ±000.0

VELOCITA' DI POSA (%)

QUANTITA' DI CELLOPHANE

ANTICIPO FRENATURA
(regolazione della tensione)

POSA CELLOPHANE
VELOCITA' =
GIRO= °
FRENO= °