

# FICHA ROLLOS "UNIVERSAL 4.0"

ARTÍCULO

CÓDIGO NUMÉRICO DE LIBRERÍA

REGULACIÓN VERTICAL VENTOSAS

REGULACIÓN HORIZONTAL VENTOSAS

NÚMERO DE SERIE MÁQUINA

TIPO PAQUETE =

0=ROLLO 1=BOBINA  
2=ROLLO CON PESTAÑAS  
3=PAQUETE PLANO

**TIPO PAQUETE = 0**  
El carro se levanta siguiendo el crecimiento del rollo

**TIPO PAQUETE = 2**  
El carro se levanta enseguida al diámetro pestañas configurado

Metros a enrollar a velocidad 1

INCREMENTO TENSION **SOLO CINTAS RÍGIDAS**

VELOCIDAD 1 (%)

ACELERACIÓN 1

FUERZA

VELOCIDAD

RAMPAS

0000.00METROS

Tensión de enrollado (%) **SOLO CINTAS RÍGIDAS**

VELOCIDAD DE TRABAJO

ACELERACIÓN

METRAJE ROLLO ACABADO

TIPO DE ENGANCHE CINTA

INICIO ROLLO=

0=ETIQUETA  
1=GRAPA

DIÁMETRO NÚCLEO=

DIÁMETRO NÚCLEO (mm)

FIN ROLLO=

0=TIQUETA 2=GRAPA  
1=CELOFÁN

DIÁMETRO PESTAÑA=

TIPO DE CIERRE ROLLO

DIÁMETRO PESTAÑA(mm)

0=desenrollador inactivo  
1=desenrollador activado

**SOLO PARA ROLLOS (TIPO PAQUETE=0)**

OPCIONES

FRENO CINTA=

POST CORTE=

DESENROLLADOR=  ASA=

ANTICIPACIÓN FRENADO (tensión en últ. vuelta)

Ángulo de rotación rollo después del corte

0=cinta rígida  
1=cinta elástica/ligera

OTROS PARÁMETROS

DISTANCIA GUÍA=

DISTANCIA GUÍA CINTA DE LA BOBINA EN CRECIMIENTO

**SOLO SI HABILITADO (FIN ROLLO=1)**

ENROLLAM. CRUZADO

POSIC.GUÍA=

PASO=  CARRERA=

LECTURA COTA ±000.0

POSICIÓN ETIQUETA

0.0 = ENROLL.CRUZADO DESACTIVADO

VELOCIDAD DE COLOCAC. (%)

COLOCA CELOFÁN

VELOCIDAD=

VUELTA=  °

FRENO=  °

CANTIDAD DE CELOFÁN

ANTICIPACIÓN FRENADO (regulación de la tensión)